

SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - buisfitting voor SILVYN® FPAS



Groot aantal keurmerken



Temperatuurbestendig



Optimale trekantlasting



Montagetijd



Maximale bescherming tegen vibratie



Halogeenvrij

Voordelen

Snelle montage
Hoge treksterkte
Afdichting
Bescherming tegen trillingen

Toepassing

In combinatie met bescherm slang:
SILVYN® FPAS
Toepassingen met hevige trillingen

SILVYN® FPAG PG

Bijzonderheden

In het zwart UV- en weerbestendig
Demonteerbaar met een schroevendraaier

Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

Opmaak

PG-schroefdraad
Materiaal
Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbescherm slang
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding
Certificeringen:	IEC EN 61386-23
Geleverde kleur:	Grijs (RAL 7031) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	PA66 Halogeenvrij
Veiligheidsklasse:	IP 66
Temperatuurbereik:	-50°C tot +135°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SILVYN® FPAG PG**

Artikelnummer	PG maat	Geschikt voor SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG PG zwart		
55506585	7	10
55506595	9/1	10
55506605	9/2	13
55506615	9/3	16
55506625	11	16
55506635	13,5/1	16
55506645	13,5/2	18
55506995	13,5/3	21
55506655	16	21
55506665	21	28
55506675	29	34
55506685	36	42
55506695	48/1	54
55506705	48/2	67
SILVYN® FPAG PG grijs		
55506580	7	10
55506590	9/1	10
55506600	9/2	13
55506610	9/3	16
55506620	11	16
55506630	13,5/1	16
55506640	13,5/2	18
55506990	13,5/3	21
55506650	16	21
55506660	21	28
55506670	29	34
55506680	36	42
55506690	48/1	54
55506700	48/2	67

Laatste update (06.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16