



## Verdelers, overgangen en verbindingstukken

- HG-HG slangverbinding, IP66

## Hoofdkenmerken

- eendelige koppeling
- om kunststof bescherm slang te verbinden / verlengen



HelaGuard HG-HG koppelstuk.

<b>MATERIAAL</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-50 °C tot +135 °C
<b>Certificering</b>	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Van nominale diameter	Naar nominale diameter	Min. boor-gat	Buiten Ø max.	Lengte (L)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG16-HG16	16	16	11,0	29	59	10 st.	zwart (BK)	166-24600
HG21-HG21	21	21	14,5	32	71	10 st.	zwart (BK)	166-24601
HG28-HG28	28	28	19,5	44	81	10 st.	zwart (BK)	166-24602
HG34-HG34	34	34	26,5	51	87	10 st.	zwart (BK)	166-24603

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.