



Verdelers, overgangen en verbindingstukken

- HG-T T-verdeler, IP66

Hoofdkenmerken

- T-vormig verdeelstuk
- inclusief inspectiemogelijkheid
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor



HelaGuard HG-T T-stuk, IP66.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V2
Certificering	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Van nominale diameter	Naar nominale diameter	Min. boorgat	Buiten Ø max.	Breedte (W)	Hoogte (H)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
HG16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 st.	zwart (BK)	166-24800
HG20-T	20	20	19,0	34	99	63	6,2	3 st.	zwart (BK)	166-24801
HG21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 st.	zwart (BK)	166-24802
HG28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 st.	zwart (BK)	166-24803
HG34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 st.	zwart (BK)	166-24804
HG42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	1 st.	zwart (BK)	166-24805

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.