



Kontakter, reduceringar och kopplingar

- HG-T T-Koppling IP66

Egenskaper och fördelar

- Snabbkoppling, T-stycke
- Med inspektionslock
- Hög kraghållfasthet
- Mycket resistent mot lösningsmedel och oljor
- Fri från halogen, svavel och fosfor



HelaGuard HG-T, T-koppling, IP66.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Temp. område	-50°C till +135°C
Brännbarhetsklass	UL94 V2
Godkännanden	UL-Recognized



TYP	Ingångs-diameter	Utgångs-diameter	Hål-storlek	Yttre Ø max.	Bredd (W)	Höjd (H)	Hål Ø (FH)	Förp innehåll	Färg	Art-nr
HG16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 st	Svart (BK)	166-24800
HG20-T	20	20	19,0	34	99	63	6,2	3 st	Svart (BK)	166-24801
HG21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 st	Svart (BK)	166-24802
HG28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 st	Svart (BK)	166-24803
HG34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 st	Svart (BK)	166-24804
HG42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	1 st	Svart (BK)	166-24805

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.