



Conectores, Reductores y Uniones

- HG-T Conector en T, IP66

Ventajas y Beneficios

- Una sola Pieza, de rápida fijación, en forma de "T"
- Con tapa de Inspección
- Gran Resistencia a la extracción
- Alta resistencia a aceites y disolventes
- Libre de Halógenos, azufre y fósforos



HelGuard HG-T, racor/conector en T, IP66.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. Trabajo	-50 °C a +135 °C
Flamabilidad	UL94 V2
Certificación / Especificación	UL-Reconocido

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Diámetro de Entrada	Diámetro Salida	Medida del Agujero Mínima	Ø Exterior max.	Ancho (W)	Alt. (H)	Ø Tal. Fij. (FH)	Embalaje	Color	Código
HG16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 Piezas	Negro (BK)	166-24800
HG20-T	20	20	19,0	34	99	63	6,2	3 Piezas	Negro (BK)	166-24801
HG21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 Piezas	Negro (BK)	166-24802
HG28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 Piezas	Negro (BK)	166-24803
HG34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 Piezas	Negro (BK)	166-24804
HG42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	1 pieza	Negro (BK)	166-24805

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Color Gris disponible bajo pedido. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.