



Kontakter, reduceringar och kopplingar

- HG-Y Y-koppling, IP66

Egenskaper och fördelar

- Snabb T-koppling
- Grenarna minskar slangstorleken
- Hög kraghållfasthet
- Mycket resistent mot lösningsmedel och oljor
- Fri från halogen, svavel och fosfor



HelaGuard HG-Y, Y-koppling, IP66.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Temp. område	-50°C till +135°C
Brännbarhetsklass	UL94 V2
Godkännanden	UL-Recognized



TYP	Ingångs-diameter	Utgångs-diameter	Bredd (W)	Höjd (H)	Hål Ø (FH)	Förp innehåll	Färg	Art-nr
HG16-Y13	16	13	49	77	4,0	5 st	Svart (BK)	166-25801
HG21-Y16	21	16	59	89	5,0	3 st	Svart (BK)	166-25802
HG28-Y21	28	21	67	93	6,0	3 st	Svart (BK)	166-25803
HG34-Y28	34	28	90	116	6,5	2 st	Svart (BK)	166-25804

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.