## Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

• HG-Y Y-Verteiler, IP66

## Hauptmerkmale


- Y-förmiger Verteiler
- · Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HG-Y Y-Verteiler, IP66.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)		
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C		
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2		
Zulassungen/Normen	UL-Recognized		





HelaGuard Verschraubung, Y-Verbinder

ТҮР	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Breite (W)	Höhe (H)	Ø Befesti- gungsloch (FH)	Inhalt	Farbe	ArtNr.
HG16-Y13	16	13	49	77	4,0	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-25801
HG21-Y16	21	16	59	89	5,0	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-25802
HG28-Y21	28	21	67	93	6,0	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-25803
HG34-Y28	34	28	90	116	6,5	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-25804

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



HellermannTyton

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.

