



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów | OsiSense XC |
| Nazwa serii | Format standardowy |
| Typ produktu lub komponentu | Głowica wyłącznika krańcowego |
| Skrócona nazwa urządzenia | ZCKE |
| Typ głowicy | Główka wielokierunkowa |
| Zgodność produktu | XCKJ |
| Korpus powiązany | ZCKJ21 ZCKJ6H7 ZCKJD35H7 ZCKJ11H7 ZCKJ1H7 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJD35 ZCKJ21H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJD39 ZCKJD31 ZCKJ7H7 ZCKJ5H7 ZCKJ9 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6 ZCKJ11H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1 ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9H29 ZCKJ5 |

| | |
|--------------------------|--|
| | ZCKJ6H29 ZCKJ7H29 ZCKJ5H29 ZCKJD39H29 ZCKJ2 ZCKJ8H29 ZCKJD31H7 ZCKJ1H29 ZCKJ7 ZCKJ8 |
| Ruch głowicy operacyjnej | Wielokierunkowy |
| Typ elementu napędowego | "koci wąs" samoczynny powrót |
| Rodzaj podejścia | Multi-directional approach |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Załączenie łącznika | Przez dowolną część ruchomą |
| Skuteczne otwarcie | Bez |
| Masa produktu | 0,115 kg |
| Materiał głowicy | Metal |

Środowisko pracy

| | |
|--|--------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 10...120 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | 10...120 °C |
| Charakterystyka środowiskowa | Wysoka temperatura |

Jednostka opakowania

| | |
|----------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 125 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 3,7 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 3,7 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 16,3 cm |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 3,32 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|