



Racores Fijos de Rosca Externa

- Racor HG-45 Codo a 45°, IP66

Racor codo a 45° de rosca externa.

Ventajas y Beneficios

- Una sola Pieza, de rápida fijación
- Gran Resistencia a la extracción
- Alta resistencia a aceites y disolventes
- Libre de Halógenos, azufre y fósforos
- De rosca métrica y suministrada con tuerca



HelGuard HG-45 racor codo a 45°, IP66.

Disponibles también con rosca UNEF y NPT bajo consulta. ¡Llámenos!

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. Trabajo	-50 °C a +135 °C
Flamabilidad	UL94 V2
Certificación / Especificación	UL-Reconocido

HF

RoHS

TIPO	Ø Nominal	Med. Rosca	Med. Rosca	Medida del Agujero Mínima	Ø Exterior max.	Long. (L)	Medida Llave Cuerpo	Largo de Rosca	Embalaje	Color	Código
HG16-45-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	58	26	11	10 Piezas	Negro (BK)	166-23406
HG16-45-M20	16	M20	-	14,0	29	58	27	13	10 Piezas	Negro (BK)	166-23400
HG21-45-PG16	21	-	PG16	14,0	32	61	27	11	10 Piezas	Negro (BK)	166-23408
HG21-45-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	61	26	11	10 Piezas	Negro (BK)	166-23407
HG21-45-M20	21	M20	-	14,0	32	61	27	13	10 Piezas	Negro (BK)	166-23401
HG28-45-PG21	28	-	PG21	19,0	44	73	35	12	10 Piezas	Negro (BK)	166-23409
HG28-45-M25	28	M25	-	19,0	44	73	32	15	10 Piezas	Negro (BK)	166-23402
HG34-45-PG29	34	-	PG29	24,5	51	81	44	12	10 Piezas	Negro (BK)	166-23410
HG34-45-M32	34	M32	-	24,5	51	81	40	16	10 Piezas	Negro (BK)	166-23403
HG42-45-PG36	42	-	PG36	39,0	63	98	57	12	2 Piezas	Negro (BK)	166-23411
HG42-45-M50	42	M50	-	39,0	63	98	60	16	2 Piezas	Negro (BK)	166-23404
HG54-45-M50	54	M50	-	39,0	76	106	60	16	2 Piezas	Negro (BK)	166-23405

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas

Color Gris disponible bajo pedido. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.