



### Vinkelkoppling med utvändiga gängor

- HG-45 45° Vinkelförskruvning, IP66

45° vinkel med utvändiga gängor.

#### Egenskaper och fördelar

- Snabbkoppling i ett stycke
- Hög kraghållfasthet
- Mycket resistent mot lösningsmedel och oljor
- Fri från halogen, svavel och fosfor
- Metriska gängor levereras med låsmutter



HelaGuard HG-45 45° Vinkelförskruvning, IP66.

Kopplingar med UNEF och NPT gängor kan fås på begäran. Kontakta oss!

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Temp. område</b>	-50°C till +135°C
<b>Brännbarhetsklass</b>	UL94 V2
<b>Godkännanden</b>	UL-Recognized



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Gänga (PG)	Hål-storlek	Yttre Ø max.	Längd (L)	Nyckel-vidd II	Gäng-längd	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
HG16-45-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	58	26	11	10 st	Svart (BK)	14 126 32	166-23406
HG16-45-M20	16	M20	-	14,0	29	58	27	13	10 st	Svart (BK)	14 126 26	166-23400
HG21-45-PG16	21	-	PG16	14,0	32	61	27	11	10 st	Svart (BK)	14 126 34	166-23408
HG21-45-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	61	26	11	10 st	Svart (BK)	14 126 33	166-23407
HG21-45-M20	21	M20	-	14,0	32	61	27	13	10 st	Svart (BK)	14 126 27	166-23401
HG28-45-PG21	28	-	PG21	19,0	44	73	35	12	10 st	Svart (BK)	14 126 35	166-23409
HG28-45-M25	28	M25	-	19,0	44	73	32	15	10 st	Svart (BK)	14 126 28	166-23402
HG34-45-PG29	34	-	PG29	24,5	51	81	44	12	10 st	Svart (BK)	14 126 36	166-23410
HG34-45-M32	34	M32	-	24,5	51	81	40	16	10 st	Svart (BK)	14 126 29	166-23403
HG42-45-PG36	42	-	PG36	39,0	63	98	57	12	2 st	Svart (BK)	14 126 37	166-23411
HG42-45-M50	42	M50	-	39,0	63	98	60	16	2 st	Svart (BK)	14 126 30	166-23404
HG54-45-M50	54	M50	-	39,0	76	106	60	16	2 st	Svart (BK)	14 126 31	166-23405

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.