



## Fast koppling med utvändig gänga

- HGL-S Rak, IP68

TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Gänga (PG)	Hål-storlek	Yttre Ø max.	Längd (L)	Nyckel-vidd II	Gäng-längd	Förp innehåll	Färg	Art-nr
HGL42-S-M40	42	M40	-	32,5	63	61	60	16	2 st	Svart (BK)	166-21606
HGL42-S-M50	42	M50	-	40,5	63	61	73	16	2 st	Svart (BK)	166-21621
HGL54-S-PG42	54	-	PG42	47,0	76	61	73	12	2 st	Svart (BK)	166-21628
HGL54-S-PG48	54	-	PG48	52,0	76	61	73	12	2 st	Svart (BK)	166-21616
HGL54-S-M50	54	M50	-	42,0	76	65	73	16	2 st	Svart (BK)	166-21607
HGL54-S-M63	54	M63	-	53,0	76	65	73	16	2 st	Svart (BK)	166-21622

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

## Fast koppling med utvändig gänga

- HG-90 90° Vinkelkoppling, IP66

90° vinkelkoppling, utvändiga gängor.

### Egenskaper och fördelar

- Snabbkoppling i ett stycke
- Hög kraghållfasthet
- Hög resistens mot lösningsmedel och oljor
- Fri från halogen, svavel och fosfor
- Metrisk gängor levereras med låsmutter



HelaGuard HG-90 90° Vinkelkoppling, IP66.

Kopplingar med UNEF och NPT gängor kan fås på begäran. Kontakta oss!

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Temp. område</b>	-50°C till +135°C
<b>Brännbarhetsklass</b>	UL94 V2
<b>Godkännanden</b>	UL-Recognized



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Gänga (PG)	Hål-storlek	Yttre Ø max.	Längd (L)	Nyckel-vidd II	Gäng-längd	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
HG10-90-PG7	10	-	PG7	6,5	19	32	16	8	10 st	Svart (BK)	14 118 45	166-22210
HG10-90-M12	10	M12	-	6,5	19	32	17	8	10 st	Svart (BK)	14 118 35	166-22200
HG11-90-M12	11	M12	-	6,5	19	32	17	8	10 st	Svart (BK)	-	166-22220
HG13-90-PG9	13	-	PG9	10,5	24	46	22	10	10 st	Svart (BK)	14 118 46	166-22211
HG13-90-M16	13	M16	-	10,5	24	46	22	11	10 st	Svart (BK)	14 118 36	166-22201
HG16-90-PG9	16	-	PG9	10,5	29	49	22	10	10 st	Svart (BK)	-	166-22225
HG16-90-PG11	16	-	PG11	10,5	29	49	24	10	10 st	Svart (BK)	14 118 47	166-22212
HG16-90-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	51	26	11	10 st	Svart (BK)	14 118 48	166-22213

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



### Fast koppling med utvändig gänga

- HG-90 90° Vinkelkoppling, IP66

TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Gänga (PG)	Hål- storlek	Yttre Ø max.	Längd (L)	Nyckel- vidd II	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
HG16-90-M16	16	M16	-	10,5	29	49	22	11	10 st	Svart (BK)	14 118 37	166-22202
HG16-90-M20	16	M20	-	14,0	29	51	27	13	10 st	Svart (BK)	14 118 38	166-22203
HG21-90-PG16	21	-	PG16	14,0	32	53	27	11	10 st	Svart (BK)	14 118 49	166-22214
HG21-90-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	53	26	11	10 st	Svart (BK)	-	166-22227
HG21-90-M20	21	M20	-	14,0	32	53	27	13	10 st	Svart (BK)	14 118 39	166-22204
HG25-90-M25	25	M25	-	19,0	39	63	32	15	10 st	Svart (BK)	-	166-22222
HG28-90-PG21	28	-	PG21	19,0	44	66	35	12	10 st	Svart (BK)	14 118 50	166-22215
HG28-90-M25	28	M25	-	19,0	44	66	32	15	10 st	Svart (BK)	14 118 40	166-22205
HG34-90-PG29	34	-	PG29	24,5	51	75	44	12	10 st	Svart (BK)	14 118 51	166-22216
HG34-90-M32	34	M32	-	24,5	51	75	40	16	10 st	Svart (BK)	14 118 41	166-22206
HG42-90-PG36	42	-	PG36	39,0	63	99	57	12	2 st	Svart (BK)	14 118 52	166-22217
HG42-90-M40	42	M40	-	32,5	63	98	50	16	2 st	Svart (BK)	14 118 42	166-22207
HG42-90-M50	42	M50	-	39,0	63	99	60	16	2 st	Svart (BK)	-	166-22223
HG54-90-PG48	54	-	PG48	49,5	76	104	70	15	2 st	Svart (BK)	14 118 53	166-22218
HG54-90-M50	54	M50	-	39,0	76	104	60	16	2 st	Svart (BK)	14 118 43	166-22208
HG54-90-M63	54	M63	-	49,5	76	104	72	16	2 st	Svart (BK)	-	166-22224
HG67-90-PG48	67	-	PG48	49,5	90	120	70	15	1 st	Svart (BK)	14 118 54	166-22219
HG67-90-M63	67	M63	-	49,5	90	120	72	16	1 st	Svart (BK)	14 118 44	166-22209

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.