



Koppelingen met niet-draaiend buitendraad

- HG-45 45°-koppeling, IP66

45° koppeling buitendraad.

Hoofdkenmerken

- eendelig, snelle montage
- hoge treksterkte
- goed bestand tegen oplosmiddelen en oliën
- vrij van halogenen, zwavel en fosfor
- metrisch draad wordt geleverd inclusief contra moeren



HelaGuard HG-45 45°, IP66.

Koppelingen met UNEF- of NPT-draad zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

| | |
|----------------------------|----------------------|
| MATERIAAL | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Gebruikstemperatuur | -50 °C tot +135 °C |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |
| Certificering | UL-Recognized |

HF ✓

RoHS ✓

| TYPE | Nominale Ø | Schroef-draad (metrisch) | Schroef-draad (PG) | Min. boor-gat | Buiten Ø max. | Lengte (L) | Sleutel-wijdte huis | Schroefdraad-lengte | Inhoud | Kleur | Artikelnr. |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|--------|------------|------------|
| HG16-45-PG13 | 16 | - | PG13.5 | 14,0 | 29 | 58 | 26 | 11 | 10 st. | zwart (BK) | 166-23406 |
| HG16-45-M20 | 16 | M20 | - | 14,0 | 29 | 58 | 27 | 13 | 10 st. | zwart (BK) | 166-23400 |
| HG21-45-PG16 | 21 | - | PG16 | 14,0 | 32 | 61 | 27 | 11 | 10 st. | zwart (BK) | 166-23408 |
| HG21-45-PG13 | 21 | - | PG13.5 | 14,0 | 32 | 61 | 26 | 11 | 10 st. | zwart (BK) | 166-23407 |
| HG21-45-M20 | 21 | M20 | - | 14,0 | 32 | 61 | 27 | 13 | 10 st. | zwart (BK) | 166-23401 |
| HG28-45-PG21 | 28 | - | PG21 | 19,0 | 44 | 73 | 35 | 12 | 10 st. | zwart (BK) | 166-23409 |
| HG28-45-M25 | 28 | M25 | - | 19,0 | 44 | 73 | 32 | 15 | 10 st. | zwart (BK) | 166-23402 |
| HG34-45-PG29 | 34 | - | PG29 | 24,5 | 51 | 81 | 44 | 12 | 10 st. | zwart (BK) | 166-23410 |
| HG34-45-M32 | 34 | M32 | - | 24,5 | 51 | 81 | 40 | 16 | 10 st. | zwart (BK) | 166-23403 |
| HG42-45-PG36 | 42 | - | PG36 | 39,0 | 63 | 98 | 57 | 12 | 2 st. | zwart (BK) | 166-23411 |
| HG42-45-M50 | 42 | M50 | - | 39,0 | 63 | 98 | 60 | 16 | 2 st. | zwart (BK) | 166-23404 |
| HG54-45-M50 | 54 | M50 | - | 39,0 | 76 | 106 | 60 | 16 | 2 st. | zwart (BK) | 166-23405 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Kleur grijs leverbaar op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.