



Kopplingar för stålslang

• SC-SM Vidbar utvändig gänga

Vridbar med utvändiga gängor, nickelpåterad mässing.

Egenskaper och fördelar

- Tvådelad förskruvning, gemensam kolv och kropp med utvändiga gängor
- Utvändiga gängor, vridbar runt kroppen
- Tät och tillförlitligt fäste till slangen
- Kan säkras med en låsmutter



HeliaGuard SC-SM Vridbar med utvändiga gängor.

MATERIAL	Nickelpåterad mässing (NPB)
Temp. område	-100°C till +300°C



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Gänga (PG)	Hål- storlek	Längd (L)	Nyckel- vidd II	Nyckel- vidd	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
SC10-SM-PG7	10	-	PG7	5,6	30,2	13	13	8,0	10 st	Metall (ML)	14 119 69	166-30410
SC10-SM-M12	10	M12	-	5,6	30,2	13	13	8,0	10 st	Metall (ML)	14 119 68	166-30400
SC12-SM-PG9	12	-	PG9	8,5	32,2	17	17	8,0	10 st	Metall (ML)	14 119 71	166-30411
SC12-SM-M16	12	M16	-	8,5	32,2	17	17	8,0	10 st	Metall (ML)	14 119 70	166-30401
SC16-SM-PG11	16	-	PG11	11,5	34,2	20	22	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 74	166-30412
SC16-SM-M16	16	M16	-	11,5	34,2	20	20	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 72	166-30402
SC16-SM-M20	16	M20	-	11,5	34,2	20	22	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 73	166-30403
SC20-SM-PG16	20	-	PG16	15,3	35,5	24	24	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 77	166-30414
SC20-SM-PG13	20	-	PG13.5	15,3	35,5	24	24	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 76	166-30413
SC20-SM-M20	20	M20	-	15,3	35,5	24	24	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 75	166-30404
SC25-SM-PG21	25	-	PG21	19,1	43,7	29	29	12,0	10 st	Metall (ML)	14 119 79	166-30415
SC25-SM-M25	25	M25	-	19,1	43,7	29	29	12,0	10 st	Metall (ML)	14 119 78	166-30405
SC32-SM-PG29	32	-	PG29	26,2	48,0	38	38	13,0	2 st	Metall (ML)	14 119 81	166-30416
SC32-SM-M32	32	M32	-	26,2	48,0	38	38	13,0	2 st	Metall (ML)	14 119 80	166-30406
SC40-SM-PG36	40	-	PG36	34,2	51,2	48	48	14,0	2 st	Metall (ML)	14 119 83	166-30417
SC40-SM-M40	40	M40	-	34,2	51,2	48	48	14,0	2 st	Metall (ML)	14 119 82	166-30407
SC50-SM-PG42	50	-	PG42	44,8	54,2	58	58	15,0	1 st	Metall (ML)	14 119 85	166-30418
SC50-SM-M50	50	M50	-	44,8	54,2	58	58	15,0	1 st	Metall (ML)	14 119 84	166-30408
SC63-SM-M63	63	M63	-	54,5	63,2	70	70	18,0	1 st	Metall (ML)	14 119 86	166-30409

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.