



## Koppelingen voor metalen beschermsslant

### • SC-FM niet-draaiend buitendraad

Star, buitendraad, messing vernikkeld.

#### Hoofdkenmerken

- tweedelige koppeling, voorzien van buitendraad
- biedt een zeer goede grip op de beschermsslant
- kan met contraoer worden geborgd



HelaGuard SC-FM star, buitendraad.

<b>MATERIAAL</b>	messing vernikkeld
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-100 °C tot +300 °C

HF

RoHS

TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Schroefdraad (PG)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
SC10-FM-PG7	10	-	PG7	5,6	21,0	13	8,0	10 st.	metaal (ML)	166-30311
SC10-FM-M12	10	M12	-	5,6	21,0	13	7,0	10 st.	metaal (ML)	166-30300
SC12-FM-M16	12	M16	-	8,5	23,0	17	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30301
SC16-FM-PG11	16	-	PG11	11,5	25,0	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30314
SC16-FM-M16	16	M16	-	11,5	25,0	20	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30302
SC16-FM-M20	16	M20	-	11,5	25,0	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30303
SC20-FM-PG16	20	-	PG16	15,3	26,3	24	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30315
SC20-FM-M20	20	M20	-	15,3	26,3	24	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30304
SC25-FM-PG21	25	-	PG21	19,1	32,5	29	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-30316
SC25-FM-M25	25	M25	-	19,1	29,5	29	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-30305
SC32-FM-PG29	32	-	PG29	26,2	36,8	38	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-30317
SC32-FM-M32	32	M32	-	26,2	36,8	36	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-30306
SC40-FM-PG36	40	-	PG36	34,2	39,0	48	14,0	2 st.	metaal (ML)	166-30318
SC40-FM-M40	40	M40	-	34,6	39,0	48	14,0	2 st.	metaal (ML)	166-30307
SC50-FM-PG42	50	-	PG42	44,8	42,0	58	15,0	1 st.	metaal (ML)	166-30319
SC50-FM-M50	50	M50	-	44,7	42,0	58	15,0	1 st.	metaal (ML)	166-30308
SC63-FM-PG48	63	-	PG48	54,5	48,0	70	16,0	1 st.	metaal (ML)	166-30320
SC63-FM-M63	63	M63	-	54,1	50,0	70	18,0	1 st.	metaal (ML)	166-30309
SC75-FM-M75	75	M75	-	66,4	60,0	84	20,0	1 st.	metaal (ML)	166-30310

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.