



### Racores para Tubos Metálicos con Malla de Acero

#### • Racor SCSB-FM Fijo de Rosca Externa

Racor fijo de rosca externa, fabricado en latón niquelado.

#### Ventajas y Beneficios

- Racor en dos piezas que se compone de carcasa y cuerpo con rosca externa
- Proporciona estanqueidad y sujeción firme al tubo
- Puede ser asegurado utilizando una tuerca



HeliaGuard SCSB-FM racor fijo de rosca externa.

<b>MATERIAL</b>	Latón Niquelado Plateado (NPB)
<b>Temp. Trabajo</b>	-100 °C a +300 °C



TIPO	Ø Nominal	Med. Rosca	Med. Rosca	Medida del Agujero Mínima	Long. (L)	Medida Llave Cuerpo	Medida Llave Tuerca	Largo de Rosca	Embalaje	Color	Código
SCSB12-FM-PG9	12	-	PG9	8,5	28,0	17	17	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-34607
SCSB12-FM-M16	12	M16	-	8,5	28,0	17	17	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-34600
SCSB16-FM-PG11	16	-	PG11	11,5	28,0	20	20	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-34608
SCSB16-FM-M16	16	M16	-	11,5	28,0	20	20	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-34601
SCSB16-FM-M20	16	M20	-	11,5	28,0	22	20	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-34602
SCSB20-FM-PG16	20	-	PG16	15,3	30,8	24	26	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-34609
SCSB20-FM-M20	20	M20	-	15,3	30,8	24	26	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-34603
SCSB25-FM-PG21	25	-	PG21	19,1	32,5	29	29	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-34610
SCSB25-FM-M25	25	M25	-	19,1	32,5	29	29	10,0	10 Piezas	Metal (ML)	166-34604
SCSB32-FM-PG29	32	-	PG29	26,0	39,3	36	38	13,0	2 Piezas	Metal (ML)	166-34611
SCSB32-FM-M32	32	M32	-	26,0	39,3	36	38	13,0	2 Piezas	Metal (ML)	166-34605
SCSB40-FM-PG36	40	-	PG36	34,6	42,8	48	48	14,0	1 Pieza	Metal (ML)	166-34612
SCSB40-FM-M40	40	M40	-	34,6	42,8	48	48	14,0	1 Pieza	Metal (ML)	166-34606

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas  
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.