



Koppelingen voor metalen beschermsslant met gevlochten stalen mantel

- SCSB-FM niet-draaiend buitendraad

Niet-draaiend buitendraad, messing vernikkeld.

Hoofdkenmerken

- tweedelige koppeling, voorzien van buitendraad
- biedt een zeer goede grip op de beschermsslant
- kan met contraoer worden geborgd



HelaGuard SCSB-FM niet-draaiend buitendraad.

MATERIAAL	messing vernikkeld
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C



TYPE	Nominale Ø	Schroef-draad (metrisch)	Schroef-draad (PG)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW moer	Schroef-draad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
SCSB12-FM-PG9	12	-	PG9	8,5	28,0	17	17	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-34607
SCSB12-FM-M16	12	M16	-	8,5	28,0	17	17	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-34600
SCSB16-FM-PG11	16	-	PG11	11,5	28,0	20	20	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-34608
SCSB16-FM-M16	16	M16	-	11,5	28,0	20	20	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-34601
SCSB16-FM-M20	16	M20	-	11,5	28,0	22	20	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-34602
SCSB20-FM-PG16	20	-	PG16	15,3	30,8	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-34609
SCSB20-FM-M20	20	M20	-	15,3	30,8	24	26	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-34603
SCSB25-FM-PG21	25	-	PG21	19,1	32,5	29	29	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-34610
SCSB25-FM-M25	25	M25	-	19,1	32,5	29	29	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-34604
SCSB32-FM-PG29	32	-	PG29	26,0	39,3	36	38	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-34611
SCSB32-FM-M32	32	M32	-	26,0	39,3	36	38	13,0	2 st.	metaal (ML)	166-34605
SCSB40-FM-PG36	40	-	PG36	34,6	42,8	48	48	14,0	1 st.	metaal (ML)	166-34612
SCSB40-FM-M40	40	M40	-	34,6	42,8	48	48	14,0	1 st.	metaal (ML)	166-34606

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.