



## Kopplingar för stålslang med stålbläta

- SCSB-FM Fast förskruvning utvändiga gängor, IP40

Fast förskruvning med utvändiga gängor, nickelpäterad mässing.

### Egenskaper och fördelar

- Två-delad förskruvning, gemensam kolv och kropp med utvändiga gängor
- Kan säkras med en låsmutter



HelaGuard SCSB-FM Fast förskruvning med utvändiga gängor.

<b>MATERIAL</b>	Nickelpäterad mässing (NPB)
<b>Temp. område</b>	-100°C till +300°C



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Gänga (PG)	Hål-storlek	Längd (L)	Nyckel-vidd II	Nyckel-vidd III	Gäng-längd	Förp innehåll	Färg	Art-nr
SCSB12-FM-PG9	12	-	PG9	8,5	28,0	17	17	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34607
SCSB12-FM-M16	12	M16	-	8,5	28,0	17	17	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34600
SCSB16-FM-PG11	16	-	PG11	11,5	28,0	20	20	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34608
SCSB16-FM-M16	16	M16	-	11,5	28,0	20	20	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34601
SCSB16-FM-M20	16	M20	-	11,5	28,0	22	20	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34602
SCSB20-FM-PG16	20	-	PG16	15,3	30,8	24	26	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34609
SCSB20-FM-M20	20	M20	-	15,3	30,8	24	26	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34603
SCSB25-FM-PG21	25	-	PG21	19,1	32,5	29	29	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34610
SCSB25-FM-M25	25	M25	-	19,1	32,5	29	29	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34604
SCSB32-FM-PG29	32	-	PG29	26,0	39,3	36	38	13,0	2 st	Metall (ML)	166-34611
SCSB32-FM-M32	32	M32	-	26,0	39,3	36	38	13,0	2 st	Metall (ML)	166-34605
SCSB40-FM-PG36	40	-	PG36	34,6	42,8	48	48	14,0	1 st	Metall (ML)	166-34612
SCSB40-FM-M40	40	M40	-	34,6	42,8	48	48	14,0	1 st	Metall (ML)	166-34606

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.  
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.