

## SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, dławnica kablowa z poliamidu z gwintem stożkowym NPT i dużymi, zmiennymi zakresami zaciskania w celu optymalnego odciążenia kabla



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Optymalne odciążenie



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Dobra odporność chemiczna

### Korzyści

Gwint stożkowy NPT

Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami

Optymalne odciążenie przewodu

Duże, zmienne zakresy zaciskania

Wysoka niezawodność

### Zakres zastosowania

Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej

Technika automatyzacji

Urządzenia

Obudowy

## SKINTOP® ST NPT / BS NPT

### Normy i aprobaty

UL File nr E79903

### Budowa produktu

NPT: gwint przyłączeniowy według ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® STR NPT z redukcyjnym zestawem uszczelek, do uszczelniania kabli o mniejszych średnicach zewnętrznych.

### Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria, wyjątek nakrętka SKINTOP® GMP-GL

3/8" = PG9

1/2" = PG13,5

3/4" = PG21

1" = PG29

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Kolor:

RAL 7001 srebrnoszary

RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

Korpus: poliamid

Uszczelnienie: CR

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury:

Połączenia ruchome: od -20°C do +100°C

Statycznie: -40 – +100°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® ST NPT / BS NPT**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® ST NPT szary błękitny					
53016010	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43	15
53016030	NPT 1/2"	5 - 12	24	47	15
53016050	NPT 3/4"	13 - 18	33	53	15
53016060	NPT 1"	14 - 25	42	60	15
SKINTOP® ST NPT czarny					
53016210	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43	15
53016230	NPT 1/2"	5 - 12	24	47	15
53016250	NPT 3/4"	13 - 18	33	53	15
53016260	NPT 1"	14 - 25	42	60	15
SKINTOP® STR NPT szary błękitny					
53016110	NPT 3/8"	2 - 6	19	43	15
53016130	NPT 1/2"	4 - 9	24	47	15
53016150	NPT 3/4"	9 - 16	33	53	15
SKINTOP® STR NPT czarny					
53016310	NPT 3/8"	2 - 6	19	43	15
53016330	NPT 1/2"	4 - 9	24	47	15
53016350	NPT 3/4"	9 - 16	33	53	15
SKINTOP® BS NPT szary błękitny					
53016610	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80,5	15
53016630	NPT 1/2"	5 - 12	24	104	15
53016650	NPT 3/4"	13 - 18	33	133	15
SKINTOP® BS NPT czarny					
53016810	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80,5	15
53016830	NPT 1/2"	5 - 12	24	104	15
53016850	NPT 3/4"	13 - 18	33	133	15

## SKINTOP® ST NPT / BS NPT

