

SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, plastová kabelová vývodka s ochranou proti ohybu a zlomení, k ochraně flexibilních kabelů, pro pohyblivé části strojů



Široká paleta schvalovacích certifikací



Optimální odlehčení tahu



Maximální ochrana proti vibracím



Velký rozsah sevření



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Výhody

Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu

Ochrana kabelů

Funkční spolehlivost

K zajištění flexibilních kabelů

Oblasti použití

U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1

Ruční přístroje

Robotika

Osvětlovací a ozvučovací technika

Pohyblivé součásti strojů

SKINTOP® BS-M

Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903

Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423

Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství

Vhodná matice SKINTOP® GMP-GL-M

Verze s redukční těsnicí vložkou pro utěsnění kabelů s menšími vnějšími průměry SKINTOP®BSR-M na vyžádání

Verze SKINTOP® BS M ISO s dlouhým připojovacím závitem nemá certifikát DNV

Technická data

Klasifikace:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Pozor:

Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21

Na vyžádání::

S redukčním těsnicím kroužkem

Barva:

RAL 7001 stříbřitě šedá

RAL 7035 světle šedá

RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál:

Těleso: polyamid

Těsnění: CR

Krytí:

IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah:

-20 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

SKINTOP® BS-M

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost PG	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm
SKINTOP® BS-M stříbřitě šedá					
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M černá					
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M světle šedá					
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS M ISO stříbřitě šedá (s dlouhým metrickým připojovacím závitem)					
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13
SKINTOP® BS M ISO černá (s dlouhým metrickým připojovacím závitem)					
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13

Poslední změny (1.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appozech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® BS-M

