

SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, pressacavo in plastica con protezione anti piega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili



Molteplici approvazioni



Scarico della trazione ottimale



Antivibrazione



Ampio campo di serraggio



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Vantaggi

Elevata protezione anti piega e anti-schiacciamento
Protezione del cavo
Elevata resistenza e durata
Adatto alla protezione dei cavi per posa mobile

Applicazione

Cavi per apparecchi e macchine che sono soggetti a movimenti che devono essere protetti da raggi di curvatura ridotti secondo la VDE 0700-1
Utensili elettrici portatili
Industria robotica
Light & sound
Parti di macchine in movimento

SKINTOP® BS-M

Riferimenti normativi/approvazioni

UL File n. E79903

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423

Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® -M/ versione metrica

Controdadi da utilizzare: SKINTOP® GMP-GL-M

Versione con inserto per cavi a diametro ridotto SKINTOP® BSR-M su richiesta

SKINTOP® BS M ISO con filettatura di fissaggio extra lunga, non hanno approvazione DNV

Dati tecnici

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Su richiesta:	con guarnizione ad anello ridotta
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 7035 grigio chiaro RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -20°C a +100°C

Nota

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)
SKINTOP® BS-M grigio argento					
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M nero					
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS-M grigio chiaro					
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64	8
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86	8
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101	8
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125	9
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149	10
SKINTOP® BS M ISO grigio argento (con filettatura metrica lunga)					
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13
SKINTOP® BS M ISO nero (con filettatura metrica lunga)					
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77,5	12
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102	13
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114,5	13

Ultimo aggiornamento (04.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® BS-M

