

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, polyamide kabelwartel met buig- en anti-knikbescherming, voor de bescherming van flexibele kabels, voor bewegende machinedelen



Groot aantal keurmerken



Temperatuurbestendig



Optimale trekantlasting



Mechanische weerstand



Groot klembereik



Goede chemische bestendigheid

Voordelen

Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken

Om kabels te ontzien

Maximale betrouwbaarheid

Om flexibele kabels te beschermen

Toepassing

Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden

Handgereedschap

Robotica-toepassingen

Licht & geluid

Bewegende machineonderdelen

Laatste update (21.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS

Normreferentie en keurmerken

UL bestand nr. E79903

Opmaak

PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430

Opmerking

Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® PG accessoires

Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL

Uitvoering met verkleinring om kleinere kabeldoorsneden door te voeren, SKINTOP® BSR-M op aanvraag

Technische data

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
Let op:	Inbouwmaten en draaimomenten, zie T21
Geleverde kleur:	Zilvergrijs (RAL 7001) Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
Materiaal:	Materiaal: Polyamide Afdichting: CR
Veiligheidsklasse:	IP 68 - 5 bar
Temperatuurbereik:	-20°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINTOP® BS**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Klembereik ØF (mm)	SW sleutelmaat mm	Totale lengte, C (mm)	Schroefdraadlengte, D (mm)
SKINTOP® BS NPT zilvergrijs					
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015620	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015640	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015650	PG 21	13 - 18	33	129	11
SKINTOP® BS NPT zwart					
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015820	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015840	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015850	PG 21	13 - 18	33	129	11

Laatste update (21.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16