

## SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, polyamide cable gland with bending and anti-kink protection, to protect flexible cables, for moving machine parts



Variation av godkännanden och certifikat



Temperaturbeständig



Optimal dragavlastning



Mekanisk resistens



Brett kabelomfång



God kemisk resistens

### Fördelar

Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd

Kabelvård

Funktionell tillförlitlighet

För att skydda flexibla kablar

### Användningsområden

Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot böjning enligt krav i VDE 0700-1.

Handhållen enhet

Robotindustri

Ljus- och ljudapplikationer

Rörliga maskindelar

Senaste uppdatering (10.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® BS

### Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

### Design

PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430

### Övrigt

Se SKINTOP® PG-tillbehör för lämpliga tillbehör

Kontramutter som ska användas: SKINTOP® GMP-GL

Version med mindre hylsa för att täta kablar med mindre tvärsnitt, SKINTOP® BSR, finns tillgänglig vid förfrågan

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband

Observera:

Monteringsmått och  
åtdragningsmoment  
se T21

Färg:

Silvergrå (RAL 7001)  
Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material:

Material: Polyamid  
Tätning: CR

Skyddsklass:

IP 68 - 5 bar

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**SKINTOP® BS**

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® BS NPT silvergrå					
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015620	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015640	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015650	PG 21	13 - 18	33	129	11
SKINTOP® BS NPT svart					
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62	7,8
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75	8
53015820	PG 11	4 - 10	22	87	8
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100	9
53015840	PG 16	9 - 14	27	113	10
53015850	PG 21	13 - 18	33	129	11

Senaste uppdatering (10.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16