

# Dławnice kablowe HSK do specjalnych zastosowań

## HSK-MINI

metr., PG



RoHS

Materiał mosiądz niklowany / INOX 1.4305

Uszczelka TPE/ FPM

Pierścień uszcz. typu "O" NBR/ FPM

Stopień ochrony IP68


Temperatura ciągłej pracy -20 °C – 100 °C (NBR/ TPE)  
-25 °C – 200 °C (FPM)

Uwagi:


- Inne materiały uszczeltek, np. silikon, na zapytanie
- Inny skok gwintu na zapytanie
- Stal szlachetna 1.4404 na zapytanie



HSK-Mini



HSK-Mini EMC



AG	$\varnothing k$ mm	GL mm	H mm	$\varnothing$ mm	nr zamów. NBR/ TPE	nr zamów. FPM
M 6 x 1	2–3,2	6	10	8	1.106.0601.50	1.106.0600.55
M 8 x 0,75	2–4,5	3,5	14,3	11	1.112.0801.01	
M 8 x 1,25	3–5	6	13	11	1.106.0801.50	1.106.0800.55
M 10 x 1,5	4–6	6	14	12	1.106.1001.50	
PG 7	2–4,5	3,5	14,3	11/ 15	1.112.0708.01	
HSK-Mini długa						
M 8 x 1,25	3–5	10	13	11	1.106.0801.30	1.106.0800.35
M 10 x 1,5	4–6	10	14	12	1.106.1001.30	1.106.1000.35
HSK-Mini EMC						
M 8 x 1,25	3–5	6	13	11	1.119.0800.50	
M 10 x 1,5	4–6	6	14	12	1.119.1000.50	
HSK-Mini INOX						
M 8 x 1,25	3–5	6	13	11	1.129.0800.50	1.129.0800.55
M 10 x 1,5	4–6	6	14	12	1.129.1000.50	1.129.1000.55