

DŁAWNICE KABLOWE HSK-EMC


HSK-M-EMC / HSK-M-PVDF-EMC

Metr., Metr. długie



| | |
|---------------------------|--|
| Materiał | mosiądz niklowany |
| Wkładka zaciskowa | poliamid / PVDF |
| Uszczelka kształtowa | NBR / FKM |
| Pierścień uszcz. typu „O” | NBR / FKM |
| Stopień ochrony | IP 68 – 10 bar / IP 69K |
| Temperatura ciągłej pracy | -40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF) |

// Inne materiały uszczeltek, np. silikon, na zapytanie
// Dławnice HSK-Mini EMC M 8 i M 10 znajdziesz na stronie 56




| AG | Ø mm | H mm | mm | GL mm | nr zamów. HSK-M-EMC -40 °C – 100 °C | nr zamów. HSK-M-PVDF-EMC -35 °C – 150 °C | GL mm | nr zamów. HSK-M-EMC długie -40 °C – 100 °C |
|------------|---------|---------|---------|----------|---|--|----------|--|
| M 12 x 1,5 | 3–6,5 | 19 | 14 | 6,5 | 1.691.1200.50 | 1.698.1200.50 | 10 | 1.691.1200.30 |
| M 12 x 1,5 | 2–5 | 19 | 14 | 6,5 | 1.691.1200.51 | 1.698.1200.51 | 10 | 1.691.1200.31 |
| M 16 x 1,5 | 5–10 | 22 | 20 | 6 | 1.691.1600.50 | 1.698.1611.50 | 10 | 1.691.1600.30 |
| M 16 x 1,5 | 3–7 | 22 | 20 | 6 | 1.691.1600.51 | 1.698.1611.51 | 10 | 1.691.1600.31 |
| M 20 x 1,5 | 10–14 | 24 | 24 | 6 | 1.691.2000.50 | 1.698.2000.50 | 10 | 1.691.2000.30 |
| M 20 x 1,5 | 7–12 | 24 | 24 | 6 | 1.691.2000.51 | 1.698.2000.51 | 10 | 1.691.2000.31 |
| M 25 x 1,5 | 13–18 | 26 | 30 | 7 | 1.691.2500.50 | 1.698.2500.50 | 12 | 1.691.2500.30 |
| M 25 x 1,5 | 9–16 | 26 | 30 | 7 | 1.691.2500.51 | 1.698.2500.51 | 12 | 1.691.2500.31 |
| M 32 x 1,5 | 18–25 | 31 | 40 | 8 | 1.691.3200.50 | | 12 | 1.691.3200.30 |
| M 32 x 1,5 | 13–20 | 31 | 40 | 8 | 1.691.3200.51 | | 12 | 1.691.3200.31 |
| M 32 x 1,5 | 15–21 | 33 | 36 | 8 | 1.691.3200.52 | | 12 | 1.691.3200.32 |
| M 40 x 1,5 | 22–32 | 37 | 50 | 8 | 1.691.4000.50 | | 15 | 1.691.4000.30 |
| M 40 x 1,5 | 20–26 | 37 | 50 | 8 | 1.691.4000.51 | | 15 | 1.691.4000.31 |
| M 40 x 1,5 | 19–27 | 33 | 46 | 8 | 1.691.4000.52 | | 15 | 1.691.4000.32 |
| M 50 x 1,5 | 32–38 | 37 | 57 | 9 | 1.691.5000.50 | | 15 | 1.691.5000.30 |
| M 50 x 1,5 | 25–31 | 37 | 57 | 9 | 1.691.5000.51 | | 15 | 1.691.5000.31 |
| M 63 x 1,5 | 37–44 | 38 | 64 / 68 | 10 | 1.691.6300.50 | | 15 | 1.691.6300.30 |
| M 63 x 1,5 | 29–35 | 38 | 64 / 68 | 10 | 1.691.6300.51 | | 15 | 1.691.6300.31 |





| | |
|---------------------------|--|
| Materiał | mosiądz niklowany |
| Wkładka zaciskowa | poliamid / PVDF |
| Uszczelka kształtowa | NBR / FKM |
| Pierścień uszcz. typu „O” | NBR / FKM |
| Stopień ochrony | IP 68 – 10 bar / IP 69K |
| Temperatura ciągłej pracy | -40 °C – 100 °C (PA) -35 °C – 150 °C (PVDF) |

// Inne materiały uszczeltek, np. silikon, na zapytanie



| AG | \varnothing mm | H mm | \varnothing mm | GL mm | nr zamów. HSK-M-EMC -40 °C – 100 °C | nr zamów. HSK-M-PVDF-EMC -35 °C – 150 °C | GL mm | nr zamów. HSK-M-EMC długie -40 °C – 100 °C |
|----------|---------------------|---------|---------------------|----------|---|--|----------|--|
| PG 7 | 3–6,5 | 19 | 14 | 5 | 1.691.0700.01 | 1.698.0700.01 | 10 | 1.691.0700.60 |
| PG 7 | 2–5 | 19 | 14 | 5 | 1.691.0700.15 | 1.698.0700.15 | 10 | 1.691.0700.61 |
| PG 9 | 4–8 | 21 | 17 | 6 | 1.691.0900.01 | 1.698.0900.01 | 10 | 1.691.0900.60 |
| PG 9 | 2–6 | 21 | 17 | 6 | 1.691.0900.15 | 1.698.0900.15 | 10 | 1.691.0900.61 |
| PG 11 | 5–10 | 22 | 20 | 6 | 1.691.1100.01 | 1.698.1100.01 | 10 | 1.691.1100.60 |
| PG 11 | 3–7 | 22 | 20 | 6 | 1.691.1100.15 | 1.698.1100.15 | 10 | 1.691.1100.61 |
| PG 13,5 | 6–12 | 24 | 22 | 6,5 | 1.691.1300.01 | 1.698.1300.01 | 10 | 1.691.1300.60 |
| PG 13,5 | 5–9 | 24 | 22 | 6,5 | 1.691.1300.15 | 1.698.1300.15 | 10 | 1.691.1300.61 |
| PG 16 | 10–14 | 23 | 24 | 6,5 | 1.691.1600.01 | 1.698.1600.01 | 10 | 1.691.1600.60 |
| PG 16 | 7–12 | 23 | 24 | 6,5 | 1.691.1600.15 | 1.698.1600.15 | 10 | 1.691.1600.61 |
| PG 21 | 13–18 | 24 | 30 | 7 | 1.691.2100.01 | 1.698.2100.01 | 12 | 1.691.2100.60 |
| PG 21 | 9–16 | 24 | 30 | 7 | 1.691.2100.15 | 1.698.2100.15 | 12 | 1.691.2100.61 |
| PG 29 | 18–25 | 29 | 40 | 8 | 1.691.2900.01 | 1.698.2900.01 | 12 | 1.691.2900.60 |
| PG 29 | 13–20 | 29 | 40 | 8 | 1.691.2900.15 | 1.698.2900.15 | 12 | 1.691.2900.61 |
| PG 36 | 22–32 | 35 | 50 | 8 | 1.691.3600.01 | 1.698.3600.01 | 15 | 1.691.3600.60 |
| PG 36 | 20–26 | 35 | 50 | 8 | 1.691.3600.15 | 1.698.3600.15 | 15 | 1.691.3600.61 |
| PG 42 | 32–38 | 37 | 57 | 9 | 1.691.4200.01 | | 15 | 1.691.4200.60 |
| PG 42 | 25–31 | 37 | 57 | 9 | 1.691.4200.15 | | 15 | 1.691.4200.61 |
| PG 48 | 37–44 | 38 | 64 | 10 | 1.691.4800.01 | | 15 | 1.691.4800.60 |
| PG 48 | 29–35 | 38 | 64 | 10 | 1.691.4800.15 | | 15 | 1.691.4800.61 |
| NPT 3/8" | 4–8 | 21 | 17 / 19 | 15 | 1.691.3800.70 | | | |
| NPT 3/8" | 2–6 | 21 | 17 / 19 | 15 | 1.691.3800.71 | | | |
| NPT 1/2" | 6–12 | 24 | 22 / 24 | 13 | 1.691.1200.70 | | | |
| NPT 1/2" | 5–9 | 24 | 22 / 24 | 13 | 1.691.1200.71 | | | |
| NPT 3/4" | 13–18 | 25 | 30 | 13 | 1.691.3400.70 | | | |
| NPT 3/4" | 9–16 | 25 | 30 | 13 | 1.691.3400.71 | | | |