

SKINTOP® K-M ATEX plus niebieska

SKINTOP® K-M ATEX plus, niebieska, metryczna dławnica kablowa z tworzywa sztucznego o wysokim stopniu ochrony do obszarów iskrobezpiecznych i stref zagrożonych wybuchem



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Niezawodność



Optymalne odciążenie



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Paliwa & Gaz

Korzyści

Wysoki stopień ochrony

Odporność na nagłe zmiany temperatury

Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie

Duże, zmienne zakresy zaciskania

Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami

Zakres zastosowania

Obwody iskrobezpieczne (klasa "i"), jak również w obudowach i urządzeniach, które wymagają klasy bezpieczeństwa "e".

Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D

Ruchome aplikacje morskie i okrętowe

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

SKINTOP® K-M ATEX plus niebieska

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją
Certyfikaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Kolor:	RAL 5015 niebieski
Materiał:	Korpus: specjalny poliamid Uszczelnienie: specjalny elastomer O-ring: FKM
Badania:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINTOP® K-M ATEX plus niebieska**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Gwint M	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]
SKINTOP® K-M ATEX plus niebieska						
54115400	K-M 12 ATEX plus niebieski	3 - 5,5	12 x 1,5	15	30	8
54115410	K-M 16 ATEX plus niebieski	7 - 9	16 x 1,5	19	34	8
54115420	K-M 20 ATEX plus niebieski	7 - 13	20 x 1,5	25	38	9
54115430	K-M 25 ATEX plus niebieski	11 - 17	25 x 1,5	30	40	10
54115440	K-M 32 ATEX plus niebieski	12 - 21	32 x 1,5	36	47	10
54115450	K-M 40 ATEX plus niebieski	19 - 28	40 x 1,5	46	52	10
54115460	K-M 50 ATEX plus niebieski	27 - 35	50 x 1,5	55	62	12
54115470	K-M 63 ATEX plus niebieski	37 - 45	63 x 1,5	66	71	12