

SKINTOP® K-M ATEX plus modrá

SKINTOP® K-M ATEX plus blue, metrická plastová kabelová vývodka s vysokým stupněm ochrany, pro jiskrově bezpečné obvody, do výbušného prostředí Ex



Široká paleta schvalovacích certifikací



Spolehlivost



Optimální odlehčení tahu



Mechanická odolnost



Petrochemie

Výhody

Vysoké krytí

Odolnost proti nárazu za studena

Vysoké odlehčení tahu

Velké, variabilní rozsahy sevření

Trvalá ochrana proti vibracím

Oblasti použití

Jiskrově bezpečné obvody (nevýbušné provedení "i") stejně jako v nevýbušných pouzdrech a přístrojích v nevýbušném provedení se zvýšenou bezpečností "e"

Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D

Mobilní námořní a lodní aplikace

Chemický a petrochemický průmysl

SKINTOP® K-M ATEX plus modrá

Konstrukce

Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423

Základní technické informace viz DIN IEC 62444

Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz návod k použití v balení
Certifikace:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0027X
Barva:	RAL 5015 modrá
Materiál:	Těleso: speciální polyamid Těsnění: speciální elastomer O-kroužek: CR
Zkoušky:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Krytí:	IP 68 - 10 bar
Teplotní rozsah:	-20 °C až +80 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® K-M ATEX plus modrá**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	Závit M	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm
SKINTOP® K-M ATEX plus modrá						
54115400	K-M 12 ATEX plus modrá	3 - 5,5	12 x 1.5	15	30	8
54115410	K-M 16 ATEX plus modrá	7 - 9	16 x 1.5	19	34	8
54115420	K-M 20 ATEX plus modrá	7 - 13	20 x 1.5	25	38	9
54115430	K-M 25 ATEX plus modrá	11 - 17	25 x 1.5	30	40	10
54115440	K-M 32 ATEX plus modrá	12 - 21	32 x 1,5	36	47	10
54115450	K-M 40 ATEX plus modrá	19 - 28	40 x 1.5	46	52	10
54115460	K-M 50 ATEX plus modrá	27 - 35	50 x 1.5	55	62	12
54115470	K-M 63 ATEX plus modrá	37 - 45	63 x 1,5	66	71	12

Poslední změny (14.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16