

SKINTOP® K-M ATEX plus синие

SKINTOP® K-M ATEX plus blue, пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой, с высокой степенью защиты для искробезопасных цепей, взрывозащищенный



Различные разрешение на эксплуатацию



Надёжность



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Механическая стойкость



Нефтяная и газовая промышленность

Преимущества

Высокая степень защиты

Стойкость к удару при низких температурах

Высокая защита от растягивающих усилий

Широкий изменяемый диапазон крепления

Долговечная защита от вибрации

Области применения

В искробезопасных цепях (тип взрывозащиты «i»), также в корпусах и приборах типа взрывозащиты повышенная безопасность «e».

Группа приборов II/категория 2G+1D

Морские буровые платформы, судостроение

Химическая и нефтехимическая промышленность

SKINTOP® K-M ATEX plus синие

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. упаковочный лист
Сертификаты соответствия:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Поставляемые цвета:	RAL 5015 синий
Материал:	Корпус: специальный полиамид Уплотнение: специальный эластомер О-кольцо: CR (хлоропреновая резина)
Испытания:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar
Температурный диапазон:	от -20 до +80 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® K-M ATEX plus синие**

Артикул	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	Резьба М	SW и размер ключа, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм
SKINTOP® K-M ATEX plus синие						
54115400	K-M 12 ATEX plus синий	3 - 5,5	12 x 1,5	15	30	8
54115410	K-M 16 ATEX plus синий	7 - 9	16 x 1,5	19	34	8
54115420	K-M 20 ATEX plus синий	7 - 13	20 x 1,5	25	38	9
54115430	K-M 25 ATEX plus синий	11 - 17	25 x 1,5	30	40	10
54115440	K-M 32 ATEX plus синий	12 - 21	32x1,5	36	47	10
54115450	K-M 40 ATEX plus синий	19 - 28	40 x 1,5	46	52	10
54115460	K-M 50 ATEX plus синий	27 - 35	50 x 1,5	55	62	12
54115470	K-M 63 ATEX plus синий	37 - 45	63x1,5	66	71	12

Last Update (12.02.2018)

©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.deYou can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16