



#### Hinweis:

Zugentlastung: VDE 0619  
Dichteinsatz: CR/NBR  
Schutzart: IP 68, DIN 40 050  
O -Ring: NBR  
Dauertemperatur: -20°C bis +80°C  
Anschlußgewinde: PG

#### Note:

Tensile strength: in acc. to VDE 0619  
Seal: CR/NBR  
Protection class: IP 68, DIN 40 050  
O -ring: NBR  
Temperature range : -20°C up to +80°C  
Connecting thread: PG

PG	SW	Ø A	L		D	Ø F Klemmbereich clamping range	Artikel Nr. Part no.
			min.	max.			
7	14	15,5	20	25	5	2 – 5	5201 5770
9	17	18,9	23,5	29	6	2 – 6	5201 5780
11	20	22,2	25,5	32	6	3 – 7	5201 5790
13,5	22	24,4	26	34	6,5	4 – 9	5201 5800
16	24	26,7	27,8	35	6,5	6 – 13	5201 5810
21	30	33,5	31,5	40	7	8 – 16	5201 5820
29	40	43,5	37,2	48	8	10,5 – 20	5201 5830
36	50	54	49,8	62	15	19 – 26	5201 5831

Technische Änderungen vorbehalten  
technical subject to change without notice

5	1	Stk.	Hutmutter / <i>cup nut</i>	BS 87/1469-x					
4	1	Stk.	Dichtring / <i>seal</i>	BS 97/1785-x					
3	1	Stk.	STP — Einsatz / <i>STP—insert</i>	BS 96/2163-x; BS 97/2246-x	PG 7—29; PG 36				
2	1	Stk.	O — Dichtring / <i>O-ring</i>	BS 90/1620-x					
1	1	Stk.	Zwischenstutzen / <i>gland body</i>	BS 91/1832-x; BS 97/2244-x	PG 7—29; PG 36				
Pos.	Menge <i>quantum</i>	Einh. <i>unit</i>	Benennung <i>discription</i>	Zeichnungsnummer <i>drawing no.</i>	Bemerkungen <i>annotation</i>				
Toleranzen / <i>tolerances</i> : DIN 16901–140 (B)			Werkstoff / <i>material</i> :		Oberfläche / <i>surface</i>	Gewicht / <i>weight</i> :	Volumen / <i>volume</i> :	Farbe / <i>color</i> :	
			Bearb. <i>edited</i>	Datum/ <i>date</i> 14.10.1997	Name/ <i>name</i> R. Drotleff	Geprüft <i>checked</i>	Datum / <i>date</i> 12.06.2007	Name / <i>name</i> M. Zankl	Maßangaben in <i>dimension units</i> mm
Projektion / <i>projection</i> :		Maßstab / <i>scale</i> : 2:1 (PG16)		Benennung / <i>name</i> : SKINTOP MSR PG DATEN U. MONTAGEBLATT SKINTOP MSR PG TECHNICAL DATA SHEET					
00	500000006582	07.08.2014 mast1	14.11.2014 D. Müller	LAPP GROUP U.I. Lapp GmbH		Zeichnungs-Nr. / <i>drawing no.</i> : DM52015770DE_EN		Blatt <i>sheet</i> : 1/1	Dok. Art <i>doc. type</i> LOM DIN A 3
Ind. vs	Änderungs-Nr. <i>change number</i>	Datum / <i>date</i> Bearb./ <i>edited</i> Gepr./ <i>check</i> .		Ersatz für / <i>substitute for</i> : BS095_2024_2					