

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, presetupă din alamă nichelată, cu lamele elastice pentru punerea la masă a ecranului, conformă cu prescripțiile EMC, ușor de utilizat



Rezistent la temperatură



Interferența semnalelor



Tensiune



Siguranță

Beneficii

Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă

Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolație intermediară

Se utilizează pentru punerea la masă a ecranului cablului

Contact EMC flexibil cu conductivitate

mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite

Câțiva pași simpli, ușor de asamblat

Domeniul de utilizare

Pentru punerea la masă a ecranului, conform cu EMC.

Telecomunicații

Pentru industria constructoare de mașini / inginerie

Măsurări și control tehnologic

Tehnologii pentru automatizări

Normă de referință / aprobări

UL File Nr. E79903

SKINTOP® MS-SC-M

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

Piulițele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafețele vopsite sau anodizate

Vezi accesorii SKINTOP® metric pentru produse compatibile

Pentru cutii/ tablouri cu pereti grosi, recomandam SKINTOP® MS-SC-M-X cu filet de prindere mai lung și dimensiuni de la M16 la M50

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție:

Pentru dimensiunile de instalare și
momente de strângere
consultați T21

Notă:

Disponibil din oțel inox V2A

Material:

Corp: alamă nichelată

Insert: poliamidă

Element de etanșare: CR (Cloropren)

Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție:

IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură:

Dinamic -25°C up to + 100°C

Static -40°C up to +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**SKINTOP® MS-SC-M**

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Diametrul exterior Ø (mm), de la - la	Diametrul minim peste ecran (mm)	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea filetului, D (mm)
SKINTOP® MS-SC-M					
53112610	M 12 x 1,5	3,5 - 7	1	16	6,5
53112620	M 16 x 1,5	4,5 - 10	4	20	7
53112630	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	8,5
53112640	M 25 x 1,5	9 - 17	7,5	29	8
53112650	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	9
53112660	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	9
53112670	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	10
SKINTOP® MS-SC-M-XL					
53112625	M 16 x 1,5	4,5 - 10	4	20	12
53112635	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	12
53112645	M 25 x 1,5	9 - 17	7,5	29	12
53112655	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	15
53112665	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	15
53112675	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	15

Ultima actualizare (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

