

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, brass cable gland with low-resistance screen contact and highly conductive, flexible EMC contact, easy to assemble



Temperaturbeständig



Störningssignaler



Volt



Tillförlitlighet

Fördelar

Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd

Lämplig för kablar med och utan inre mantel

Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning

Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiameter

Få installationsmoment, enkel att montera

Användningsområden

För optimal skärmning av kablar med fläta eller folie i EMC-applikationer

Telekommunikation

Industrimaskiner och fabriksteknik

Mät- och styrteknik

Automation

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Senaste uppdatering (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Se SKINTOP® metriska tillbehör för lämpliga tillbehör

Som alternativ till hus med tjock väggar, rekommenderar vi SKINTOP® MS-SC-M-XL med lång anslutningsgänga i storlekarna M16 till M50

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelskruvförband
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Övrigt:	Tillgänglig i rostfritt stål, V2A, vid förfrågan
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O- ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar
Temperaturområde:	Dynamisk: -25°C till +100°C Statisk: -40°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® MS-SC-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Minsta Ø över flätan (mm)	Nyckelvidd (mm)	Gångans längd, D (mm)
SKINTOP® MS-SC-M						
53112610	1476730	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5
53112620	1476731	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7
53112630	1476732	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8,5
53112640	1476733	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8
53112650	1476734	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9
53112660	1476735	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9
53112670	1476736	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10
SKINTOP® MS-SC-M-XL						
53112625	-	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	12
53112635	-	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	12
53112645	-	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	12
53112655	-	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	15
53112665	-	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	15
53112675	-	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	15

Senaste uppdatering (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-SC-M

