

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, polyamidová kabelová vývodka s kónickým NPT závitem a široká škála variabilních svorek pro optimální odlehčení tahu



Široká paleta schvalovacích certifikací



Optimální odlehčení tahu



Mechanická odolnost



Maximální ochrana proti vibracím



Dobrá chemická odolnost

Výhody

Kuželový závit NPT

Trvalá ochrana proti vibracím

Optimální odlehčení tahu

Velké, variabilní rozsahy sevření

Vysoká spolehlivost

Oblasti použití

Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor

Výroba strojů a zařízení

Automatizační technika

Přístroje/aparáty

Pouzdra

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903

Konstrukce

Připojovací závit NPT dle ASME B1.20.1 – 2013

SKINTOP® STR NPT s redukční těsnicí vložkou pro utěsnění kabelů a vodičů s menšími vnějšími průměry.

Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® příslušenství PG, s výjimkou matic SKINTOP® GMP-GL

3/8" = PG9

1/2" = PG 13.5

3/4" = PG21

1" = PG29

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka

Barva:

RAL 7001 stříbřitě šedá

RAL 9005 černá/UV odolná

Materiál:

Těleso: polyamid

Těsnění: CR

Krytí:

IP 68 - 5 bar

Teplotní rozsah:

Dynamicky:

-20 °C až +100 °C

Staticky: -40 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® ST NPT / BS NPT**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Rozsah sevření Ø F mm	OK mm	Celková délka C mm	Délka závitu D mm
SKINTOP® ST NPT stříbřité šedá					
53016010	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43	15
53016030	NPT 1/2"	5 - 12	24	47	15
53016050	NPT 3/4"	13 - 18	33	53	15
53016060	NPT 1"	14 - 25	42	60	15
SKINTOP® ST NPT černá					
53016210	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43	15
53016230	NPT 1/2"	5 - 12	24	47	15
53016250	NPT 3/4"	13 - 18	33	53	15
53016260	NPT 1"	14 - 25	42	60	15
SKINTOP® STR NPT stříbřité šedá					
53016110	NPT 3/8"	2 - 6	19	43	15
53016130	NPT 1/2"	4 - 9	24	47	15
53016150	NPT 3/4"	9 - 16	33	53	15
SKINTOP® STR NPT černá					
53016310	NPT 3/8"	2 - 6	19	43	15
53016330	NPT 1/2"	4 - 9	24	47	15
53016350	NPT 3/4"	9 - 16	33	53	15
SKINTOP® BS NPT stříbřité šedá					
53016610	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80,5	15
53016630	NPT 1/2"	5 - 12	24	104	15
53016650	NPT 3/4"	13 - 18	33	133	15
SKINTOP® BS NPT černá					
53016810	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80,5	15
53016830	NPT 1/2"	5 - 12	24	104	15
53016850	NPT 3/4"	13 - 18	33	133	15

Poslední změny (10.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

