

## SKINDICHT® RWV-M bez E+D

SKINDICHT® RWV-M bez E+D, kątowna dławnica kablowa z kablem poprowadzonym równoległe do ściany obudowy, odporna na korozję, możliwe kombinacje



Odporność na korozję



Wymagana przestrzeń



Złącze ze standardową obudową



Odporność na temperaturę

### Korzyści

Możliwe kombinacje z innymi dławnicami

Oszczędność miejsca i redukcja masy instalacji dzięki przewodom o małych średnicach

Zmniejszenie wysokości montażowej

Równoległe prowadzenie przewodu w obudowie

Odporność na korozję

### Zakres zastosowania

Dławnice kątowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie kable i przewody mają przebiegać możliwie równoległe do ścianki obudowy

Napędy

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej

Budowa instalacji przemysłowych

Aplikacje oświetleniowe i nagłośnieniowe

### Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

## SKINDICHT® RWV-M bez E+D

### Uwaga

Stopień ochrony zależy od połączenia z konkretną dławnicą kablową. Wartość minimalna wynosi IP55.

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M

W celu umożliwienia zastosowania z innymi złączami śrubowymi SKINDICHT® lub SKINTOP®, oferujemy nasze SKINDICHT® RWV-M bez pierścienia uszczelniającego z nacięciami (E) i śruby dociskowej (D)

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał:

Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy

Nakrętka sześciokątna: mosiądz niklowany

O-ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 55

Zakres temperatury:

Od -20°C do +100°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINDICHT® RWV-M bez E+D**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	B [mm]	Thread length D mm	K	L	Ø G	Rozmiar klucza SW [mm]	Ø A1	Rozmiar 2	Ø A2	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® RWV-M bez E+D											
52107801	M 12 x 1,5	21	11,5	5	20,5	8	14.0	16	17.0	18,9	25
52107811	M 16 x 1,5	23	11,5	5	23,5	12	18.0	20	22.0	24,5	25
52107821	M 20 x 1,5	28,5	12,5	5	28,5	15	22.0	24	27.0	30,1	25
52107831	M 25 x 1,5	30	13,5	5	31	20	27.0	29	32.0	35,7	10
52107841	M 32 x 1,5	36,5	13,5	5	33,5	27	34.0	33,5	41.0	45,6	10
52107851	M 40 x 1,5	43	15,5	5	43	35	42.0	43	46.0	50,6	5