

SKINDICHT® SE-M bez E+D

SKINDICHT® SE-M without E+D, angular cable outlet for missing connection thread and high mechanical load, can be combined



Odporność na korozję



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Wymagana przestrzeń



Złącze ze standardową obudową



Odporność na temperaturę

Korzyści

Możliwe kombinacje z innymi dławnicami

Odporność na korozję

Łatwa instalacja

Całkowicie bezpieczne wejście kablowe

Niewielka wysokość montażowa

Zakres zastosowania

Dławnicę kątowo-kołnierzową można łączyć ze wszystkimi dławnicami (wraz z o-ringiem), jak np. z dławnicami do peszli, z odciążeniem czy z zabezpieczeniem przeciwwzagięciowym

Dla dużych obciążeń mechanicznych

Wszędzie, gdzie brakuje gwintów przyłączeniowych

Budowa produktu

M20x1,5 - M25x1,5 z 2 otworami pod śruby montażowe

M32x1,5 z 4 otworami pod śruby montażowe

Ostania aktualizacja (02.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE-M bez E+D

Uwaga

Stopień ochrony zależy od połączenia z konkretną dławnicą kablową. Wartość minimalna wynosi IP55.

W celu umożliwienia zastosowania z innymi złączami śrubowymi SKINDICHT® lub SKINTOP®, oferujemy nasze SKINDICHT® SE-M bez pierścienia uszczelniającego z nacięciami (E) i śruby dociskowej (D)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał:

Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy

O-ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 55

Zakres temperatury:

Od -20°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® SE-M bez E+D

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Wysokość (mm)	Szerokość całkowita w [mm]	Długość (mm)	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SE-M bez E+D					
52108001	M 20 x 1,5	31.0	42.0	42.0	10
52108011	M 25 x 1,5	40.0	60.0	60.0	5
52108021	M 32 x 1,5	51.5	66.0	76.0	1