

SKINDICHT® SE-M 220/320

SKINDICHT® SE-M 220/320, angular cable outlet with 2-3 separate cable outlets, for missing connection thread and high mechanical load



Odporność na korozję



Wymagana przestrzeń



Złącze ze standardową obudową



Odporność na temperaturę

Korzyści

W zależności od użytego typu możliwe jest zastosowanie kombinacji z różnymi dławnicami

Niewielka wysokość montażowa

Wysoka stabilność

Dwa lub trzy oddzielne wyloty przewodu

Zakres zastosowania

Dla dużych obciążeń mechanicznych

Wszędzie, gdzie brakuje gwintów przyłączeniowych

Uwaga

Typ SKINDICHT® SE-M 220/320 bez E + D - bez naciętego pierścienia uszczelniającego (E) i bez śruby dociskowej (D)

Do SKINDICHT® SE-M 220/320 bez E+D może być dokręcany dowolny element np. dławnica kablowa, dławnica z uziemieniem ekranu, złączka do peszla (także z o-ringiem)

Stopień ochrony zależy od połączenia z konkretną dławnicą kablową. Wartość minimalna wynosi IP55.

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Ostania aktualizacja (13.03.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE-M 220/320

Klasyfikacja ETIM 6:

Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Materiał:

Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy, lakier młotkowy Śruba
dociskowa: mosiądz niklowany Pierscień uszczelniający z
nacięciami: CR/NBR Uszczelka płaska: SBR

Stopień ochrony:

IP 55

Zakres temperatury:

Od -20°C do +80°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® SE-M 220/320

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Nacięty pierścień uszczelniający ØF [mm]	Wysokość całkowita [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Szerokość całkowita w [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SE-M 220/320							
52108040	2 x M20 x 1,5	2 x 4/7/10/13	33,5	20	76.8	91.0	1
52108050	3 x M20 x 1,5	3 x 4/7/10/13	33,5	20	76.8	124.0	1
SKINDICHT® SE-M 220/320 bez E+D							
52108041	2 x M20 x 1,5	-	33,5	-	70.0	91.0	1
52108051	3 x M20 x 1,5	-	33,5	-	70.0	124.0	1