



REIHENKLEMMENGEHÄUSE

ALR 1212-L



ALR 1212-L

Reihenklemmgehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

122 x 120 x 81 mm

Artikelnummer: 16090901

Reihenklemmgehäuse in kompakter Bauform - Industrie Qualität - Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau RAL 7001

ohne Klemmen, mit NS 35



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	122 mm
Länge:	120 mm
Höhe:	81 mm

Werkstoff:

Kasten:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001
Deckel:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001
Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

AL ALS-gro - Aussenlaschenset

AL ASS - Aussenscharnierset

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp. (maximal):	75 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C



REIHENKLEMMENGEHÄUSE

ALR 1212-L

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK09 nach DIN EN 50102 / VDE 0470 Teil 100
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Leitungseinführungen:	Nein
Geeignet für Aussenanwendung:	Ja
Bestückung:	Normschiene NS 35