



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 050705
Kod produktu: 7032520
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074003607
***El.number*:**
Finland: 3423424
Dania: 8212002526
Szwecja: 2536105
Włochy: 7301010

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:		65	50	45	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:		2.6	2.0	1.8	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/07
Materials:					Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Material:		Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:		RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Kolor pokrywy:		RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
Material śrub do pokryw:		Stal nierdzewna			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Material uszczelki:		Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Zakresy temperaturowe:					Certyfikaty:
Krótkotrwale:		-40 ... 120 °C			Undewriters Laboratories (UL)
Praca ciągła:		-40 ... 80 °C			Fimko
Krótkotrwale:		-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Praca ciągła:		-40 ... 175 °F			UL Canada
Akcesoria:					Gost R
TM 0505		Płyta montażowa			
TM 0507		Płyta montażowa			
TRM 0507		Szyna DIN 15			
TF 28037		Uchwyty do wieszania obudów			
TH A		Zestaw zawiasów szarych			

