


Art.	Beschreibung / Description	Farbe / Colour	Kabellänge / Cable length (L) [m]
66315	DAT USB-C/C V2.0 PL	weiß / white	0.5
66317		weiß / white	1.0
66316		schwarz / black	0.5
66318		schwarz / black	1.0



### USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel

- Superschnelles Laden
- Flexibles Kabel für genügend Reichweite
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Anschlüsse: 2x USB-C™-Stecker
- Kabeltyp: Rundkabel
- Innenleiter: 28 AWG + 20 AWG
- Isolierung: HDPE
- Schirmung: Aluminium-Folie + Kupfergeflecht
- Kabelmantel: PVC
- Ausgang max. Stromstärke: 3 A
- Max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s
- Nettogewicht: 28 g
- Konformität: RoHS, REACH

### USB-C™ charging and sync cable

- High-speed charging
- Flexible cable for sufficient reach
- USB-C™ connector can be used on both ends
- Connections: 2x USB-C™ male
- Cable type: Round cable
- Inner conductors: 28 AWG + 20 AWG
- Isolation: HDPE
- Shielding: aluminium foil + copper braiding
- Cable jacket: PVC
- Output max. current: 3 A
- Max. transmission rate: 0,48 Gbit/s
- Net weight: 28 g
- Conformity: RoHS, REACH

### Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	08.07.2019	ss
		gepr.:	08.07.2019	ss
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

DAT USB-C/C V2.0 PL



Blatt

Zeichnungs-Nr.:

66315, 66316, 66317, 66318

von