

SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - ledningshållare till SILVYN® FPAS



Temperaturbeständig



Tillförlitlighet



Robust



Monteringstid



Mekanisk resistens



Maximalt skydd mot vibrationer



Halogen-free

Fördelar

Snabb montering
Enkel att demontera
Hög mekanisk hållfasthet
Säker fastsättning av slangen
Inga lösa delar

Användningsområden

I kombination med skyddsslang:
SILVYN® FPAS
För snyggt och säkert montage av skyddsslag

Senaste uppdatering (03.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCL

Produktegenskaper

Demonterbar med skruvmejsel
Slanghållare med lock

Design

Slanghållare med integrerat lock för fastsättning

Övrigt

UV-beständig och väderresistent

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0 Class-Description: Hållare för skyddsslang
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för skyddsslangar
Certifikat:	IEC EN 61386-23
Färg:	Svart (RAL 9005), UV-beständig Grå (RAL 7001)
Material:	PA66 Halogenfri
Temperaturområde:	-50°C till +135°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SILVYN® FCL

Art nr	Nominell storlek AD	Hål Ø (mm)	För REIKU-slang med ytterdiameter
SILVYN® FCL svart			
55506905	10	5	10
55506915	13	5	13
55506925	16	5	16
55506985	18	6	18
55507405	20	6	20
55506935	21	6	21
55507415	25	6	25
55506945	28	6	28
55506955	34	6	34
55506965	42	6	42
55506975	54	6	54
SILVYN® FCL grå			
55506900	10	5	10
55506910	13	5	13
55506920	16	5	16
55506980	18	6	18
55507400	20	6	20
55506930	21	6	21
55507410	25	6	25
55506940	28	6	28
55506950	34	6	34
55506960	42	6	42
55506970	54	6	54

Senaste uppdatering (03.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16