

## SILVYN® FCL

SILVYN® FCL – držák hadic pro SILVYN® FPAS



Teplotně odolný



Spolehlivost



Odolný



Montážní čas



Mechanická odolnost



Maximální ochrana proti vibracím



Bez halogenů

### Výhody

Rychlá montáž  
Jednoduchá demontáž  
Vysoká mechanická pevnost  
Zabraňuje prověšení hadice  
Bez volných dílů

### Oblasti použití

Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:  
SILVYN® FPAS  
Připevnění ochranné hadice ke stroji v různých aplikacích

## SILVYN® FCL

### Vlastnosti výrobku

Demontáž se provádí šroubovákem  
Jednodílný držák hadic

### Konstrukce

Jednodílný držák hadic s otvorem pro připevnění

### Poznámky

Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0 Class-Description: Držák pro ochrannou hadici
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-Description: Držák pro ochrannou hadici
Certifikace:	IEC EN 61386-23
Barva:	Šedá (RAL 7031) Černá (RAL 9005), UV odolná
Materiál:	PA 66 Bezhalogenový
Teplotní rozsah:	-50 °C až +135 °C

### Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

**SILVYN® FCL**

Číslo výrobku	Jmenovitá velikost	Průměr díry mm	Vhodné pro SILVYN® FPAS
SILVYN® FCL černá			
55506905	10	5	10
55506915	13	5	13
55506925	16	5	16
55506985	18	6	18
55507405	20	6	20
55506935	21	6	21
55507415	25	6	25
55506945	28	6	28
55506955	34	6	34
55506965	42	6	42
55506975	54	6	54
SILVYN® FCL šedá			
55506900	10	5	10
55506910	13	5	13
55506920	16	5	16
55506980	18	6	18
55507400	20	6	20
55506930	21	6	21
55507410	25	6	25
55506940	28	6	28
55506950	34	6	34
55506960	42	6	42
55506970	54	6	54

Poslední změny (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16