

## SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - anslutningsarmatur för användning med SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



UV-beständig



Temperaturbeständig



Robust



Optimal dragavlastning



Oljeresistent



Monteringstid



Mekanisk resistens



Halogen-free

### Fördelar

Universell

Snabb och enkel montering

### Användningsområden

I kombination med skyddsslang:

SILVYN® EL/ELO/ELU/ELT/ELR (skyddsslangar)

## SILVYN® MPC-M

### Produktegenskaper

Dammskydd

Fuktskydd

Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd

### Standarder/Godkännanden

UL FILE E308201

### Design

Metrisk gänga

Sexkantkrage med slanganslutning

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för plastskyddsslang

Certifikat:

IEC EN 61386-23

Färg:

Svart (RAL 9005), UV-beständig

Grå (RAL 7001)

Material:

PA66

Halogenfri

Skyddsklass:

IP 65 med korrugerad skyddsslang

IP 67 + IP 68 (2bar) med slät skyddsslang

Temperaturområde:

-40°C till +120°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**SILVYN® MPC-M**

Art nr	Metrisk storlek	Fri öppning (mm)	Lämplig för SILVYN® SI	Lämplig för SILVYN® SP/SP-PU	För SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC-M svart					
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63
SILVYN® MPC-M grå					
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63

Senaste uppdatering (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16