

SILVYN® MPC

SILVYN® MPC — фитинг для защитного рукава, предназначенный для использования с SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Стойкий к УФ-лучам



Расширенный температурный диапазон



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Маслостойкий



Время на монтаж



Механическая стойкость



Без галогенов

Преимущества

Для универсального применения
Быстрый и простой монтаж

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (для гофрированных и гладких)

SILVYN® MPC

Характеристики

Защита от пыли

Защита от влажности

Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Соединительная резьба PG

6-гранный промежуточный штуцер со встроенным приспособлением для крепления рукава

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Серый, RAL 7001

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP 65 с гофрированными рукавами

IP 67 + IP 68 (2bar) с гладкими рукавами

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® MPC**

Артикул	PG резьба	Внутренний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® SI	Подходят для SILVYN® SP/SP-PU	Suitable for SILVYN®EL/ELU /ELO/ELT/ELR
SILVYN® MPC, цвет черный					
55502470	9	9	11 x 14	-	13
55502471	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502472	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502494	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502473	16	14,5	-	16 x 20	20
55502474	21	19	-	22 x 27	25
55502476	29	24,5	-	-	30
55502495	29	24,5	-	-	32
55502477	36	33	-	-	40
55502478	42	39	-	-	50
55502479	48	48	-	-	63
SILVYN® MPC серый					
55502496	9	9	11 x 14	-	13
55502497	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502498	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502499	13,5	14,5	-	16 x 20	20
55502451	16	14,5	-	16 x 20	20
55502452	21	19	-	22 x 27	25
55502453	29	24,5	-	-	30
55502454	29	24,5	-	-	32
55502455	36	33	-	-	40
55502456	42	39	-	-	50
55502457	48	48	-	-	63

Last Update (09.04.2018)

©2018 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16