

## SILVYN® US-M

SILVYN® US-M is een vernikkelde messingbuis die afhankelijk van de gebruikte buis IP40 / IP54 / IP66 beschermklasse biedt



Temperatuurbestendig



Robuust



Benodigde ruimte



Maximale bescherming tegen vibratie

### Voordelen

Hoge treksterkte  
Ruimtebesparend  
Bescherming tegen trillingen  
Breed inzetbaar  
Snelle en eenvoudige montage

### Toepassing

In combinatie met bescherm slang:  
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU  
Machinebouw  
Installatietechniek

### Bijzonderheden

Compacte uitvoering

## SILVYN® US-M

### Opmaak

Metrische schroefdraad  
Hexagonale kraag  
Huls met schroefdraad  
Afdichtingselement  
Wartelmoer

### Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180  
ETIM 5.0 Class-ID: EC001180  
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen  
kabelbescherm slang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180  
ETIM 6.0 Class-Description: Metalen bescherm slang-  
schroefverbinding

Materiaal:

Materiaal: vernikkeld messing  
inzetstuk: TPE

Veiligheidsklasse:

IP 40 (met SILVYN®AS, EDU-AS en EMC AS-CU) IP 65 (met  
SILVYN®AS-P)

Temperatuurbereik:

-40°C tot +125°C

### Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.  
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**LAPP GROUP**

Productinformatie

**SILVYN® US-M**

Artikelnummer	Metrische maat	Totale lengte, C (mm)	D (mm)	SW 1/2 mm	Binnenste Ø (mm)	Geschikte nominale grootte bescherm slang	PL_PRODUKTBEZIEHUNG2	PL_PRODUKTBEZIEHUNG3
SILVYN®US-M voor SILVYN®AS								
55502611	10 x 1.0	-	-	-	6,5	10	-	-
55502612	12 x 1.5	-	-	-	9	14	-	-
55502613	16 x 1.5	-	-	-	12,5	17	-	-
55502614	20 x 1.5	-	-	-	16	21	-	-
55502615	25 x 1.5	-	-	-	21	27	-	-
55502616	32 x 1.5	-	-	-	27,5	36	-	-
55502617	40 x 1.5	-	-	-	35	45	-	-
55502618	50 x 1.5	-	-	-	45	56	-	-
55502619	63 x 1.5	-	-	-	45	56	-	-
SILVYN®US-M voor SILVYN®AS-P								
55502621	10 x 1.0	-	-	-	6	10	-	-
55502622	12 x 1.5	-	-	-	8,5	14	-	-
55502623	16 x 1.5	-	-	-	11,5	17	-	-
55502624	20 x 1.5	-	-	-	15,5	21	-	-
55502625	25 x 1.5	-	-	-	20,5	27	-	-
55502626	32 x 1.5	-	-	-	27,5	36	-	-
55502627	40 x 1.5	-	-	-	35	45	-	-
55502628	50 x 1.5	-	-	-	45	56	-	-
55502629	63 x 1.5	-	-	-	45	56	-	-
SILVYN®US-M voor SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU								
55502631	10 x 1.0	-	-	-	6	10	-	-
55502642	12 x 1.5	-	-	-	8,5	14	-	-
55502633	16 x 1.5	-	-	-	11	17	-	-
55502634	20 x 1.5	-	-	-	15,5	21	-	-
55502636	25 x 1.5	-	-	-	20,5	27	-	-
55502646	32 x 1.5	-	-	-	27,5	36	-	-
55502638	40 x 1.5	-	-	-	35	45	-	-
55502639	50 x 1.5	-	-	-	45	56	-	-
55502641	63 x 1.5	-	-	-	45	56	-	-
SILVYN® US-M								
55501500	10 x 1.0	31	10	15 / 17	-	7 x 10	8 x 10	7 x 10
55501510	12 x 1.5	33	10	19 / 21	-	10 x 14	11 x 14	10 x 14
55501520	16 x 1.5	33	10	23 / 25	-	13 x 17	14 x 17	13 x 17

Laatste update (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16



## SILVYN® US-M

Artikelnummer	Metrische maat	Totale lengte, C (mm)	D (mm)	SW 1/2 mm	Binnenste Ø (mm)	Geschikte nominale grootte bescherm slang	PL_PRODUKTBE ZIEHUNG2	PL_PRODUKTBE ZIEHUNG3
55501530	20 x 1.5	33	10	27 / 29	-	16 x 21	18 x 21	17 x 21
55501540	25 x 1.5	41	11	34 / 36	-	22 x 27	23 x 27	22 x 27
55501550	32 x 1.5	43	13	43 / 45	-	29 x 36	31 x 36	29 x 36
55501560	40 x 1.5	43	13	52 / 54	-	38 x 45	40 x 45	38 x 44
55501570	50 x 1.5	49	14	63 / 66	-	48 x 56	51 x 56	49 x 56

Laatste update (10.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® US-M

