

SILVYN® US

SILVYN® US is een messing buisinzetstuk voor gebruik met de SILVYN® US-M of apart om scherpe buiseinden te bedekken



Temperatuurbestendig



Robuust



Benodigde ruimte



Maximale bescherming tegen vibratie

Voordelen

Hoge treksterkte
Ruimtebesparend
Bescherming tegen trillingen
Breed inzetbaar

Toepassing

In combinatie met bescherm slang:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Machinebouw
Installatietechniek

Bijzonderheden

Compacte uitvoering

SILVYN® US

Opmaak

PG-schroefdraad
Hexagonale kraag
Huls met schroefdraad
Afdichtingselement
Wartelmoer

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen
kabelbescherm slang

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 6.0 Class-Description: Metalen bescherm slang-
schroefverbinding

Materiaal:

Materiaal: vernikkeld messing
inzetstuk: TPE

Veiligheidsklasse:

IP 40 (met SILVYN®AS, EDU-AS en EMC AS-CU) IP 65 (met
SILVYN®AS-P)

Temperatuurbereik:

-40°C tot +125°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**LAPP GROUP**

Productinformatie

SILVYN® US

Artikelnummer	PG maat	Totale lengte, C (mm)	D (mm)	F mm	SW 1/2 mm	Binnenste Ø (mm)	Geschikte nominale grootte bescherm slang	PL_PRODUKT B EZIEHUNG2	PL_PRODUKT B EZIEHUNG3
SILVYN®US voor SILVYN®AS									
55502661	7	-	-	-	-	6,5	10	-	-
55502662	9	-	-	-	-	10	14	-	-
55502663	11	-	-	-	-	12,5	17	-	-
55502664	13,5	-	-	-	-	14,5	19	-	-
55502665	16	-	-	-	-	16	21	-	-
55502666	21	-	-	-	-	21,5	27	-	-
55502667	29	-	-	-	-	29	36	-	-
55502668	36	-	-	-	-	38	45	-	-
55502669	48	-	-	-	-	49	56	-	-
SILVYN®US voor SILVYN®AS-P									
55502671	7	-	-	-	-	6	10	-	-
55502672	9	-	-	-	-	8,5	14	-	-
55502673	11	-	-	-	-	11,5	17	-	-
55502674	13,5	-	-	-	-	13,5	19	-	-
55502675	16	-	-	-	-	15,5	21	-	-
55502676	21	-	-	-	-	20,5	27	-	-
55502677	29	-	-	-	-	27,5	36	-	-
55502678	36	-	-	-	-	36,5	45	-	-
55502679	48	-	-	-	-	47,5	56	-	-
SILVYN®US voor SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU									
55502680	7	-	-	-	-	6	10	-	-
55502689	9	-	-	-	-	8,5	14	-	-
55502682	11	-	-	-	-	11,5	17	-	-
55502683	13,5	-	-	-	-	13,5	19	-	-
55502684	16	-	-	-	-	15,5	21	-	-
55502685	21	-	-	-	-	20,5	27	-	-
55502694	29	-	-	-	-	27,5	36	-	-
55502687	36	-	-	-	-	36,5	45	-	-
55502688	48	-	-	-	-	47,5	56	-	-
SILVYN® US									
61795080	7	28	7	9,5	15 / 17	-	7 x 10	8 x 10	7 x 10
61795090	9	30	7	11,5	19 / 21	-	10 x 14	11 x 14	10 x 14
61795100	11	30	7	15,5	23 / 25	-	13 x 17	14 x 17	13 x 17



SILVYN® US

Artikelnummer	PG maat	Totale lengte, C (mm)	D (mm)	F mm	SW 1/2 mm	Binnenste Ø (mm)	Geschikte nominale grootte bescherm slang	PL_PRODUKT B EZIEHUNG2	PL_PRODUKT B EZIEHUNG3
61795110	13,5	30	7	17	25 / 27	-	15 x 19	16 x 19	15 x 19
61795120	16	30	7	19	27 / 29	-	16 x 21	18 x 21	17 x 21
61795130	21	40	10	24	34 / 36	-	22 x 27	23 x 27	22 x 27
61795140	29	40	10	32,5	43 / 45	-	29 x 36	31 x 36	29 x 36
61795150	36	40	10	42	52 / 54	-	38 x 45	40 x 45	38 x 45
61795170	48	45	10	55	63 / 77	-	48 x 56	51 x 56	49 x 56

SILVYN® US

