

SKINDICHT® O-ring FKM PG

SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG



Resistente alla temperatura



Resistente agli acidi



Buona resistenza chimica

Vantaggi

Per temperature elevate
Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche

Applicazione

Per la tenuta stagna da oli, polvere e acqua sulla filettatura di raccordo di pressacavi o di componenti simili.

Note

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta
Colore standard:	Verde
Materiale:	FKM
Campo di temperatura:	da -20°C a +200°C

SKINDICHT® O-ring FKM PG

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SKINDICHT® O-ring FKM PG**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø interno x Ø spessore (mm)
SKINDICHT® O-ring FKM		
52023607	PG 7	10 x 1,5
52122011	PG 9	13 x 1,5
52023602	PG 11	16 x 1,5
52023601	PG 13,5	18 x 1,5
52023603	PG 16	20 x 1,5
52023604	PG 21	26 x 2
52023606	PG 29	34 x 2
52023608	PG 36	44 x 2
52023609	PG 42	50 x 2
52023611	PG 48	55 x 2

Ultimo aggiornamento (03.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16