

## SKINDICHT® O-ring NBR PG

SKINDICHT® O-ring NBR PG, pierścień uszczelniający, odporny na działanie oleju, pyłu i wody, do bezpiecznego uszczelniania, odporny na działanie promieniowania UV i ozonu, rozmiar PG



Odporność na promieniowanie UV

### Korzyści

Odporny na działanie oleju, kurzu i wody

### Zakres zastosowania

Do niezawodnego uszczelniania chroniącego przed przedostawaniem się ciał obcych i cieczy na gwincie połączeniowym dławnicy lub podobnych komponentów

### Uwaga

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-Description: pierścień uszczelniający

Kolor:

Czarny

Materiał:

NBR

Zakres temperatury:

Od -20°C do +100°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINDICHT®O-ring NBR PG**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna x grubość [mm]
SKINDICHT® O-Ring NBR		
53001010	PG 7	10 x 1,5
53102011	PG 9	13 x 1,5
53001020	PG 11	16 x 1,5
52005740	PG 13,5	18 x 1,5
53001030	PG 16	20 x 1,5
52005750	PG 21	26 x 2
53001040	PG 29	34 x 2
52005760	PG 36	44 x 2
53001050	PG 42	50 x 2
52005770	PG 48	55 x 2

Ostatnia aktualizacja (23.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03.16