

SKINDICHT® O-ring NBR PG

SKINDICHT® O-ring NBR PG, afdichtring, bestand tegen olie, stof en water, voor de veilige afdichting, ozon- en UV-bestendig, PG-schroefdraad



UV-bestendig

Voordelen

Bestand tegen olie, stof en water

Toepassing

Voor betrouwbare afdichting van behuizingen. Beschermt tegen het binnendringen van olie, stof en water

Opmerking

Minimale afname is één verpakkingseenheid

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Pakkingring

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring

Geleverde kleur:

Zwart

Materiaal:

NBR

Temperatuurbereik:

-20°C tot +100°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten. Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

**SKINDICHT®O-ring NBR PG**

Artikelnummer	Artikelbenaming	Binnen Ø x snoerdikte Ø (mm)
SKINDICHT® O-Ring NBR		
53001010	PG 7	10 x 1,5
53102011	PG 9	13 x 1,5
53001020	PG 11	16 x 1,5
52005740	PG 13,5	18 x 1,5
53001030	PG 16	20 x 1,5
52005750	PG 21	26 x 2
53001040	PG 29	34 x 2
52005760	PG 36	44 x 2
53001050	PG 42	50 x 2
52005770	PG 48	55 x 2

Laatste update (13.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16