

O-kroužek SKINDICHT®NBR, metrický

O-kroužek SKINDICHT® NBR, metrický, těsnicí kroužek pro spolehlivé utěsnění pouzdra, jako ochrana proti oleji, prachu a vodě, odolnost UV a ozonu



UV odolný

Oblasti použití

Pro bezpečné těsnění k pouzdru. Chrání proti oleji, prachu a vodě na připojovacím závitě vývodky nebo podobných dílů.

Poznámky

Ke spojovacím hrdlům SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20x1,5 doporučujeme pro optimální utěsnění naše O-kroužky s tloušťkou prstence 1,5 mm

Dodávka probíhá v co největších balicích jednotkách (volně sypaný materiál), minimální množství jedna balicí jednotka

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Description: těsnicí kroužek

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-Description: Těsnicí kroužek

Barva:

Černá

Materiál:

NBR

Teplotní rozsah:

-30 °C až +100 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů

Uvedené ceny jsou bazové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**O-kroužek SKINDICHT®NBR, metrický**

| Číslo výrobku | Označení výrobku/velikost | Vnitřní Ø mm | Tloušťka prstence mm |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| SKINDICHT® O-Ring NBR | | | |
| 53102001 | M 12 x 1,5 | 9 | 1,5 |
| 53102000 | M 12 x 2,0 | 9 | 2 |
| 53102010 | M 16 x 2,0 | 13 | 2 |
| 53102021 | M 20 x 1,5 | 17 | 1,5 |
| 53102020 | M 20 x 2,0 | 17 | 2 |
| 53102030 | M 25 x 2,0 | 22 | 2 |
| 53102040 | M 32 x 2,0 | 28 | 2 |
| 53102050 | M 40 x 2,0 | 36 | 2 |
| 53102060 | M 50 x 2,0 | 46 | 2 |
| 53102070 | M 63 x 2,0 | 57 | 2 |

Poslední změny (04.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16