

SKINDICHT® O-ring NBR metryczny

SKINDICHT® O-ring NBR metryczny, pierścień uszczelniający do bezpiecznego uszczelnienia obudowy, jako ochrona przed olejem, pyłem i wodą, odporny na działanie promieniowania UV i ozonu



Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Do pewnego uszczelnienia obudowy. Ochrona gwintu przyłącza dławnicy lub podobnych elementów przed olejem, pyłem i wodą.

Uwaga

Dla optymalnego uszczelnienia adaptera SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5 polecamy nasz O-ring o grubości 1,5 mm. Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka okrągła
Kolor:	Czarny
Materiał:	NBR odporne na działanie ozonu i promieniowania UV Bez silikonu
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

Wskazówka

Perbunan® jest zastrzeżoną marką BAYER AG

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SKINDICHT®-O-ring NBR metryczny**

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna [mm]	Grubość [mm]
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53102001	M 12 x 1,5	9	1,5
53102000	M 12 x 2,0	9	2
53102010	M 16 x 2,0	13	2
53102021	M 20 x 1,5	17	1,5
53102020	M 20 x 2,0	17	2
53102030	M 25 x 2,0	22	2
53102040	M 32 x 2,0	28	2
53102050	M 40 x 2,0	36	2
53102060	M 50 x 2,0	46	2
53102070	M 63 x 2,0	57	2