

## SKINDICHT®O-ring NBR metrisk

SKINDICHT® O-ring NBR metrisk, tätningssring för säker tätning mot kåpan som skydd mot olja, damm och vatten, UV- och ozonbeständig



UV-beständig

### Användningsområden

Extra tätning till gängsidan på slang- och kabelförskruvningar

### Övrigt

O-ringar med tjocklek 1,5 mm rekommenderas för optimal tätning av adapter SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5  
Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: Tätningssring
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningssring
Färg:	Svart
Material:	NBR
Temperaturområde:	-30°C till +100°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**SKINDICHT®O-ring NBR metrisk**

Art nr	Benämning/storlek	Inre Ø (mm)	Kabeltjocklek (mm)
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53102001	M 12 x 1,5	9	1,5
53102000	M 12 x 2,0	9	2
53102010	M 16 x 2,0	13	2
53102021	M 20 x 1,5	17	1,5
53102020	M 20 x 2,0	17	2
53102030	M 25 x 2,0	22	2
53102040	M 32 x 2,0	28	2
53102050	M 40 x 2,0	36	2
53102060	M 50 x 2,0	46	2
53102070	M 63 x 2,0	57	2

Senaste uppdatering (27.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://miltronicsweden.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16