

O-ring NBR metrico SKINDICHT®

O-ring NBR metrico SKINDICHT®, anello di tenuta per la tenuta ermetica della custodia, come protezione da olio, polvere e acqua, resistente ai raggi UV e all'ozono



Resistente ai raggi UV

Applicazione

Per la tenuta sicura dell'alloggiamento. Protezione contro oli, polvere e acqua sulla filettatura di raccordo di un pressacavo o di componenti simili.

Note

Per la tenuta ottimale degli adattatori SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20 x 1,5 raccomandiamo di utilizzare i nostri O-ring di spessore 1,5 mm.

Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Dati tecnici

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione
Colore standard:	Nero
Materiale:	NBR Resistente a ozono e raggi UV privo di silicone
Campo di temperatura:	da -30°C a +100°C

Nota

Perbunan® è un marchio depositato della BAYER AG

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**O-ring NBR metrico SKINDICHT®**

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø interno (mm)	Spessore cavo (mm)
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53102001	M 12 x 1,5	9	1,5
53102000	M 12 x 2,0	9	2
53102010	M 16 x 2,0	13	2
53102021	M 20 x 1,5	17	1,5
53102020	M 20 x 2,0	17	2
53102030	M 25 x 2,0	22	2
53102040	M 32 x 2,0	28	2
53102050	M 40 x 2,0	36	2
53102060	M 50 x 2,0	46	2
53102070	M 63 x 2,0	57	2

Ultimo aggiornamento (04.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16